

Lehká hutníčí technika Atlas Copco



- Vibrační pěchy
- Vibrační desky jednosměrné
- Vibrační desky jednosměrné s nádrží na vodu
- Vibrační desky obousměrné
- Vibrační válce


Sustainable Productivity

Atlas Copco

Vibrační pěchy

Hutnicí pěchy LT 64kg - 84kg pro střední až hluboké hutnění kohezivní zeminy.


Použití ve výkopech, při pokládce inženýrských sítí, hutnění zásypových materiálů, zakládání staveb.

	LT	LT 5004		LT 6004		LT 7000	LT 800	
		6"	9"	9"	11"	11"	11"	13"
Provozní hmotnost	kg	65	66	74	75	78	84	85
Motor		Honda GX 100		Honda GX 100		Honda GX 120	Hatz 1B20	
Výkon	kW	2,2		2,2		2,9	3,4	
Frekvence	Hz	12		12		12	12	
Rychlost	m/min	15 - 18		15 - 18		15 - 18	13 - 16	
Hutnicí síla	kN	10		14,8		18,6	21,4	
Šířka desky	mm	150	230	230	280	280	280	330
Objednací číslo		3382 0000 05	3382 0000 04	3382 0000 03	3382 0000 02	3382 0000 52	3382 0000 50	3382 0000 51


Vibrační desky jednosměrné

Jednosměrné vibrační desky LF 53 kg - 140 kg pro mělké až střední hutnění zrnité zeminy.

Zhutňování zemin, živců a dlažeb. Opravy a údržba komunikací, živičných povrchů, terénní úpravy.

	LF	LF 50 L	LF 60 L	LF 80 L	LF 100 L		LF 130 LT	
		Provozní hmotnost	kg	53	58	82	95	104
Frekvence	Hz	95	95	95	95	95	95	95
Odstředivá síla	kN	8,4	10,4	19	17	17	20	20
Rychlost	m/min	24	25	34	25	25	22	22
Šířka desky	mm	320	350	420	500	500	500	500
Motor		Honda GX 100	Honda GX 100	Honda GX 160	Honda GX 160	Hatz 1B20	Honda GX 160	Hatz 1B20
Výkon	kW	2,2	2,2	4,1	4,1	2,5	4,1	2,5
Objednací číslo		3382 0000 32	3382 0000 33	3382 0000 25	3382 0000 28	3382 0000 30	3382 0000 34	3382 0000 35

Vibrační desky jednosměrné s nádrží na vodu

	LF	LF 75 LAT		LF 80 LAT	LF 100 LA	LF 100 LAT	
		Provozní hmotnost	kg	92	95	82	95
Frekvence	Hz	95		95	95		
Odstředivá síla	kN	15		19	17		
Rychlost	m/min	27		34	25		
Šířka desky	mm	420	500	420	500		
Motor		Honda GX 160		Honda GX 160	Honda GX 160		Hatz 1B20
Výkon	kW	4,1		4,1	4,1		2,5
Objednací číslo		3382 0000 23	3382 0000 21	3382 0000 26	3382 0000 31	3382 0000 27	3382 0000 29

Vybavení vibračních desek LF

L - anti-vibrační rukojeť

A - nádrž na vodu

T - transportní kolečka

Vibrační desky obousměrné

Obousměrné desky LG 155 kg - 525 kg pro střední až hluboké hutnění.

Zhutňování zemin, živců a dlažeb. Výstavba a opravy silnic a chodníků, pokládka inženýrských sítí, zemní práce.

LG	LG 160				LG 200			
	Provozní hmotnost	kg	155	161	169	175	217	231
Frekvence	Hz	80				65		
Odstředivá síla	kN	28				36		
Rychlost	m/min	22				25		
Šířka desky	mm	330	450	330	450	500		
Motor		Honda GX 160		Hatz 1B20		Honda GX 200	Hatz 1B20	
Výkon	kW	4,1		2,8		4,8	3,1	
Start		Manual				Manual		Electric
Objednací číslo		3382 0000 15	3382 0000 14	3382 0000 13	3382 0000 12	3382 0000 65	3382 0000 66	3382 0000 67

LG	LG 300							
	Provozní hmotnost	kg	265	270	282	287	302	307
Frekvence	Hz	68						
Odstředivá síla	kN	40						
Rychlost	m/min	25						
Šířka desky	mm	500	600	500	600	500	600	
Motor		Honda GX 270			Hatz 1B30			
Výkon	kW	5,8			4,2			
Start		Manual			Manual		Electric	
Objednací číslo		3382 0000 39	3382 0000 41	3382 0000 37	3382 0000 40	3382 0000 38	3382 0000 36	

LG	LG 400		LG 500				LH 700	LH 800	
	Provozní hmotnost	kg	398	436	490	505	510	525	780
Frekvence	Hz	60		60				53	53
Odstředivá síla	kN	52		60				95	95
Rychlost	m/min	25		24				30	30
Šířka desky	mm	650		550	750	550	750	660	660
Motor		Honda GX 390	Lombardini	Hatz Supra 1D81Z				Hatz 1D90V	Hatz 1D90V
Výkon	kW	7,7	6,2	8,2				11	11
Start		Manual	Electric	Manual		Electric		Electric	Dálkové ovl.
Objednací číslo		3382 0000 11	3382 0000 09	3382 0000 54	3382 0000 57	3382 0000 55	3382 0000 56	3382 0000 71	3382 0000 72
Objednací číslo s Compact Indicator			3382 0000 06						
Objednací číslo s extra rozšířením 2x75						3382 0000 63			
Objednací číslo s extra rozšířením 2x150						3382 0000 62			

Vibrační válce

Ručně vedené válce LP pro zhutňování zemin a živců.

Hutnění zásypových materiálů, chodníků, příjezdových cest, parkovacích ploch a výkopů.

LG	LP 6500		LP 750		LP 8504 - příkopový válec		
	Provozní hmotnost	kg	696	716	993	1009	1573
Frekvence	Hz	61		63		32	
Odstředivá síla	kN	21		25		65	
Rychlost	m/min	60/38		60/60		20/20	
Šířka bubny	mm	650		750		630	850
Motor		Hatz 1D50S		Hatz Supra 1D81S		Hatz 2G40	
Výkon	kW	6,8		8,9		12,5	
Start		Manual	Electric	Manual	Electric		
Objednací číslo		3382 0000 01	3382 0000 00	3382 0000 78	3382 0000 79	3382 0000 81	3382 0000 80



Atlas Copco

Atlas Copco s.r.o.
Průmyslová 10
102 00 Praha 10
Česká republika
Tel. +420 225 434 000, Fax: +420 225 434 222
www.atlascopco.cz