



NOVÉ HUTNÍCÍ PĚCHY ŘADY LT

Atlas Copco

NOVÉ HUTNÍCÍ PĚCHY LT Výkon a ergonomie

Okamžité varování

Kontrolka upozorňující na nízký tlak oleje pomáhá udržovat motor v dobrém stavu

Provoz

3 polohy plynu zaručují správný chod karburátoru a snižují spotřebu paliva

Redukovaná šířka

Rukojeti hutnicích pěkchů 5005 a 6005 umožňují díky své úzké konstrukci provoz ve stísněných prostorech, úzkých výkopech a poblíž terénních překážek

Jednoduchá manipulace

Samostatný úchyt pro zvedání, přední váleček na rámu a madlo zjednodušují manipulaci na staveništi

Delší životnost

Udržení hutnicích pěkchů v dobrém technickém stavu je možné díky volitelné výbavě - ukazateli stavu filtru a počítadla provozních hodin

Bezproblémový servis

Snadný přístup ke všem servisním bodům. Vzduchový filtr lze vyměnit bez použití jakéhokoliv nářadí

Ochrana a výdrž

Všechny důležité prvky jsou perfektně chráněné proti poškození a znečištění

Výborná trakce

Perfektně vyvážený stroj zaručuje výbornou trakci a manévrovatelnost

Menší opotřebení

Automatické blokovací zařízení chrání tlumiče proti nadměrnému opotřebení při zvedání a převážení

Účinné zhutňování

Silné údery a vysoká rychlost mají vliv na neobvyklou kvalitu zhutnění



Volitelná výbava

Pomoc při obsluze, servisu a manipulaci



Počítadlo motohodin



Ukazatel stavu filtru



Manipulační vozík

Hutnicí pěkcha		LT5005 ST/ HM&In	LT5005 ST/ HM&In	LT6005 ST/ HM&In	LT6005 ST/ HM&In
Základní parametry		6"	9"	9"	11"
Provozní hmotnost	kg	61	62	69	70
Frekvence	Hz	12	12	12	12
Amplituda	mm	50-60	50-60	65-75	65-75
Rychlost	m/min	15-18	15-18	15-18	15-18
Vibrace, standardní madlo	m/s ²	6,4	6,4	6,4	6,4
Hodnota akustického tlaku	dB(A)	106	106	106	106
Hodnota akustického výkonu	dB(A)	92	92	92	92
Rozměry					
Délka desky	mm	150	230	230	280
Šířka desky	mm	330	330	330	330
D x Š x V	mm	726x345x1025	726x345x1025	726x345x1060	726x345x1060
Motor					
Model		Honda GXR120	Honda GXR120	Honda GXR120	Honda GXR120
Jmenovitý výkon	kW	2,6	2,6	2,6	2,6
Katalogové číslo ST		3382 0003 67	3382 0002 25	3382 0003 53	3382 0002 24
Katalogové číslo HM&In		3382 0003 64	3382 0002 58	3382 0002 61	3382 0003 59
Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny		9800 1417 01	9800 1417 01	9800 1415 01	9800 1415 01
Príslušenství					
Vozík, katalogové č.		3382 0003 48	3382 0003 48	3382 0003 48	3382 0003 48

Důležité upozornění: Detailní popis - dostupný v Návodu k obsluze a bezpečnostních pokynech výrobku (viz. č. návodu ve výše uvedené tabulce). Návody jsou k dispozici na adrese www.acprintshop.com.

Verze výbavy: ST - standardní, HM&In - ukazatel stavu filtru a počítadlo motohodin.